DL300-5

Chargeuse sur roues grande taille



Référence : 195721

Descriptif :

Les chargeuses sur pneus Doosan de la gamme DL-5 sont équipées de moteurs 9L et 13L de la célèbre marque Scania conçus pour les secteurs industriels du moteur. Ces moteurs offrent une longue durée de fonctionnement, un couple puissant à faible régime, une réduction de la consommation de carburant significative et une excellente réponse moteur.

La **chargeuse sur pneus DL300-5** est un engin de grandes dimensions, agile et souple conçu pour de nombreuses applications de moyenne échelle. C'est une machine parfaite pour les sites d'agrégats sur lesquels se réalisent différents travaux et où vous devez déplacer, chaque jour, plus de matériel.

Téléchargez notre brochure détaillée

DL300-5 Spécifications Poids opérationnel 18 865 kg Capacité du godet 3,0 m³ Type de moteur Scania DC09 turbo, 9,3 l de cylindrée Rendement nominal du moteur
(brute SAE J1995) 202 kW / 271 CV à 1 800 tr/min Couple maxi à tr/min 1 275 Nm à 1 400 tr/min Force d'arrachement 169 kN Charge de basculement statique
(en ligne / 40º) 15,5 / 13,7 t (braquée à fond) Pneus de série 23.5 R25 (L3) Rayon de braquage (bord du pneu / bord du godet) 5 800 / 5 970 mm Hauteur au point d'articulation du godet 3 975 mm

Avantages Moteur d'un seul post-traitement de réduction catalytique sélective se conformant à la norme Phase IV. Équipées de moteurs diesel Scania optimisés pour une injection directe à rampe commune pour obtenir les meilleures performances. Modes moteurs sélectionnables (Eco, Normal, Puissance) afin d'optimiser la réponse de la machine en fonction des travaux de précision, levage, chargement, ou des travaux de creusage difficiles. Fonctions de ralenti automatique et d'arrêt automatique afin de réduire la consommation de carburant et vos coûts d'exploitation. Un système de refroidissement efficace (entièrement en aluminium) séparé des compartiments moteur, ventilateur à inversion à vitesse variable pour fournir le meilleur refroidissement tout en optimisant la consommation de carburant. Transmission Powershift 5 rapports avec fonction de blocage fournissant un entraînement direct. Différentiel à glissement limité automatique pour permettre de travailler dans toutes les conditions et prévenir l'usure des pneus. Tringlerie barre-Z pour fournir un effort d'arrachement optimal. Bras de levage équipé d'un système hydraulique d'amortissement de la charge pour que l'opérateur puisse jouir d'un confort de conduite optimal. Cabine confortable : plus spacieuse, excellente visibilité, une colonne de direction améliorée, climatisation automatique et commandes ergonomiques. Système de graissage automatique pour garantir une meilleure lubrification et optimiser la durée de vie utile de la machine. Maintenance rapide et aisée : points de contrôles, orifices d'échantillonnage d'huile et drains de moteur et de liquide de refroidissement facilement accessibles. Contrôlez vos équipements Doosan et gérez leur maintenance à l'aide de la Télématique Doosan afin de réduire les coûts. Télématique - Abonnement de 3 ans. Options : Commande 3 leviers du bout des doigts, volant à manipulateur électrique, barre-Z de haute portée, ...

Lien vers la fiche du produit