DX180LC-3

Pelle de taille moyenne sur chenilles moyennes.

Référence : 195721

Descriptif :

La pelle DX180LC-3 est conçue et fabriquée pour être une machine polyvalente capable de répondre aux besoins des entreprises et agences de location dans divers domaines tels que la pose de tuyauteries, l'aménagement paysager, l'entretien des routes, la réalisation de fossés de drainage ainsi que les travaux de nivellement et de terrassement de précision. Animée par un nouveau moteur conforme à la norme antipollution européenne de phase IIIB, la pelle DX180LC-3 offre des temps de cycle courts, une productivité maximum ainsi qu'une fiabilité et une durabilité exceptionnelles.
Une vaste gamme de configurations complétées par diverses options est proposée pour répondre aux différents besoins.
A l'instar de toutes les pelles Doosan, la DX180LC-3 est dotée d'une cabine de première classe offrant un confort incomparable, des commandes ergonomiques et une excellente visibilité panoramique.

Téléchargez notre brochure détaillée

DX180LC-3 Spécifications Poids opérationnel 18 040 – 19 060 kg Moteur Doosan DL06K Puissance moteur 93 kW (125 CV) à 1950 tr/min Débit maxi des pompes principales 2 x 152 l/m Nombre de cylindres 6 Vitesse de déplacement 3,1 / 5,1 km/h Traction maximum 17,4 tonnes Godets 0,38 - 0,93 m³ Niveau sonore (intérieur/extérieur) 70 dB(A) / 101 dB(A) Largeur hors-tout 2 800 / 2 490 mm (largeur réduite) Hauteur hors-tout (avant std) 2 855 mm Longueur hors-tout (avant std) 8 630 mm Rayon de rotation arrière 2 450 mm Force d'arrachement au godet 120,6 kN Force d'arrachement au balancier (avant std) 85,3 kN Portée de

fouille maxi (avant std) 9 130 mm
Profondeur de fouille maxi (avant std)

6 110 mm
Hauteur de fouille maxi (avant std)

9 170 mm

AVANTAGES DX180LC-3

• Animée par le moteur 6 cylindres à rampe commune Doosan DL06K, renommé pour ses performances et sa fiabilité et utilisant les technologies EGR (recirculation des gaz d'échappement) et DPF (filtre à particules). La technologie EGR ne requiert pas de modifications du moteur, pas de procédures spéciales d'entretien, ni d'instructions particulières d'utilisation ou d'additifs spéciaux. Il en résulte une valeur de revente optimisée de la machine.

• Coûts d'exploitation minimisés grâce à de meilleures performances de levage et d'arrachement, une consommation de carburant nettement réduite, la durabilité propre à Doosan et un temps de service optimal.

• Nos machines bénéficient d'un des meilleurs niveaux d'équipement de série du marché et offrent le nec plus ultra en matière de visibilité, de confort, de sécurité, de précision des commandes et de facilité d'utilisation.

• Elles peuvent également être assorties d'une vaste gamme d'options, répondant à tous vos besoins, indépendamment de l'application.

Lien vers la fiche du produit