MC10-15

Des chariots élévateurs à conducteur accompagnant à contrepoids polyvalents

Référence : 195721

Descriptif :

La série MC est parfaite dans les applications où le gerbage de marchandises sur des rayonnages à faible et moyenne hauteur est limité à quelques heures par jour. Ces chariots peuvent être utilisés dans des applications où les gerbeurs avec bras d'appui ne le peuvent pas, comme par exemple pour le levage de palettes fermées (avec fond) directement depuis le sol.

Les chariots de la série MC sont munis d'un bras de timon réversible à point d'ancrage haut qui peut être actionné depuis l'arrière du chariot ou depuis la grande plate-forme opérateur en mode conducteur porté.

La solution idéale pour :

Les entrepôts de petite taille Les applications en mezzanine présentant des contraintes de poids Chambre froide à -30ºC

Caractéristiques ergonomiques

Le timon de commande réversible breveté avec poignées inclinées et commandes papillon simples et réactives minimise les tensions et la fatigue sur le poignet, le pouce et les doigts de l'opérateur Les boutons de levage et de descente, d'inclinaison et de déplacement latéral sont tous situés sur les commandes du timon et peuvent être utilisés de la main gauche comme de la main droite Pour accroître encore l'efficacité de fonctionnement, toutes les commandes peuvent être actionnées sans avoir à libérer le timon Stabilité améliorée grâce aux 5 points d'appui au sol avec roues stabilisatrices fixes Un afficheur multifonctions indique l'état du chariot à l'opérateur et anticipe les besoins en entretien

Caractéristiques relatives à la productivité

Le moteur de traction à courant alternatif et le moteur de pompe hydraulique à courant continu ainsi que le variateur Combi MOSFET assurent une commande progressive et silencieuse de la vitesse, pour un rendement élevé et des coûts d'exploitation réduits L'interface de diagnostic de l'opérateur permet de sélectionner les paramètres de fonctionnement voulus en fonction des exigences des opérateurs et des applications La commande de la vitesse d'approche permet de faire fonctionner le chariot avec le bras du timon en position verticale à vitesse réduite, ce qui permet de manœuvrer dans les espaces restreints. Le mât panoramique procure une visibilité améliorée pour une manutention des charges efficace et sûre L'inclinaison des fourches et une option de déplacement latéral sont disponibles pour assurer un positionnement précis de la charge

Lien vers la fiche du produit