GLC40-55VX

Référence : 195721

Descriptif :

Chariots élévateurs gaz compacts à contrepoids sur bandages Conçus pour les applications de magasinage à grande hauteur dans les espaces restreints

La série de chariots Yale Veracitor compacts est une série de chariots élévateurs gaz dotée de nombreuses fonctions et qui a été spécifiquement développée pour les applications à grande hauteur dans les espaces restreints. Cette série offre une productivité, une ergonomie et une fiabilité optimales : autant de qualités qui permettent de réduire à la fois son coût d'exploitation et son coût de fonctionnement.

Les modèles 40-55VX ont été spécialement conçus pour offrir aux utilisateurs un large choix de chariots en fonction des besoins des applications. Cette série est disponible en deux configurations : le modèle value, qui a été conçu pour optimiser les performances et offrir de faibles coûts d'exploitation et le modèle Productivity, qui offre des performances optimales dans les applications ardues.

Les applications à cycles de travail moyens et intensifs dans lesquelles les chariots de la série VX excellent sont les suivantes :

logistique et distribution applications dans de grands entrepots industries de fabrication Produits de construction

Caractéristiques relatives à l'ergonomie synonymes de confort de travail de l'opérateur et d'efficacité opérationnelle

Le groupe moto-propulseur isolé et le siège à suspension totale permettent d'atteindre des niveaux de vibrations transmises à l'ensemble du corps optimaux de 0,6 m/s^2 Compartiment opérateur permettant de disposer d'un espace au plancher dégagé et sans entraves, montée et descente aisée grâce à un accès en trois points et un marchepied intermédiaire surbaissé Colonne de direction réglable à l'infini et un siège opérateur ergonomique avec accoudoir intégré doté de mini-leviers de commande hydraulique et d'autres fonctions clés, pour un confort de conduite optimal Système de décélération automatique (ADS) de série sur tous les modèles : la vitesse du chariot est automatiquement ralentie lorsque l'opérateur relâche la pédale d'accélérateur. Cela permet de limiter l'usage du frein et de diminuer la pénibilité pour l'opérateur Un afficheur tableau de bord transmet en permanence à l'opérateur des informations sur l'état du chariot et est positionné de manière à offrir une visibilité optimale

Caractéristiques relatives aux performances synonymes de manutention efficace et de productivité élevée

Deux options de transmission Techtronix 100 disponibles -le modèle Value qui répond au mieux aux exigences des applications et la transmission Techtronix 200 - pour le modèle Productivity qui offre des performances optimales sur les cycles de travail intensifs Approche lente électronique sans à-coups, changement de vitesses et démarrage au point neutre avec verrouillage des freins Le système d'amélioration continue de la stabilité (CSE) offre toutes les assurances d'une conduite sûre, grâce à la stabilité latérale exceptionnelle qu'il procure lors des déplacements sur des terrains irréguliers et lors du braquage Un recul maîtrisé en rampe pour que les opérateurs puissent utiliser le chariot en toute confiance sur les pentes Un système d'inversion maîtrisée du sens de marche qui contrôle les changements de sens de marche et permet d'augmenter la durée de vie des pneus Le système Intellix de gestion des systèmes du véhicule optimise le temps de fonctionnement des véhicules et protège les principales fonctions du chariot

- See more at: http://www.yale.com/emea/fr-fr/nos-produits/vue-densemble-des-chariots/chariots-thermiques-compacts/chariots-%C3%A9l%C3%A9vateurs-compacts-gaz-4000-5500kg/#sthash.Ztpq4w2y.dpuf

Lien vers la fiche du produit