Alldrive 1 Tonne Hi-Tip



Référence : 195721

Alldrive 1 Tonne Hi-Tip

Capacités:

Charge utile 1000 kg

Dôme 500 litres

Ras 400 litres

Eau 280 litres

Moteur:

Diesel Yanmar 3TNV76, 15,9 kW/21,4 CV brut à 2800 tr/mn, 3 cylindres, refroidissement à eau. Couple maxi 66,4 Nm. Démarrage électrique, compteur horaire, coupe-circuit de batterie et filtre à air cyclonique à haut rendement à l'intérieur du compartiment du moteur fermé par un verrou

Châssis:

Châssis avant et arrière en tôle d'emboutissage plissé, à point d’articulation et oscillation centrales pour une stabilité et une traction optimales.

Système d'entrainement:

Hydrostatique avec pompe à débit variable alimentant 4 moteurs hydrauliques montés directement sur chaque roue et incorporant le système ‘Twin Lock’ pour maximiser la traction.

Benne:

Construction à commandes hydrauliques en tôle d’acier 3 mm pour l’avant et les côtés. Bords renforcés par des sections en caisson pour donner plus de solidité et minimiser les dommages. Pas de piège à matériaux. Élévation et déversement opérés par 2 leviers de commande juxtaposés.

LA FICHE TECHNIQUE ICI

Lien vers la fiche du produit