

DX55W

Mini-pelle



Référence : 195721

Descriptif :

La DX55W peut être équipée de pneus simples ou doubles lui garantissant la flottation et la traction requises. Ses dimensions compactes lui permettent d'intervenir dans des zones confinées et des espaces restreints situés à proximité de constructions, ainsi qu'en centres-villes.

TELECHARGER LA BROCHURE



DX55W Caractéristiques techniques Poids opérationnel 5 550 kg Moteur (SAE J1349) 40,8 kW / 2 400 tr/min Largeur 1 920 mm Portée maxi au niveau du sol (balancier court / long) 6 110 / 6 400 mm Profondeur de fouille maxi (balancier court / long) 3 495 / 3 795 mm Hauteur de fouille maxi (balancier court / long) 4 265 / 4 455 mm Force d'arrachement maxi - godet 39,8 kN Force d'arrachement maxi - balancier (court / long) 26,4 / 23,6 kN Vitesse de déplacement 10 / 30 km/h

AVANTAGES DX55W Transportabilité - vitesse de déplacement élevée Confort - cabine spacieuse et confortable Performances - efficacité de fouille remarquable Fiabilité - longue durée de vie des composants Entretien - accès facile aux points de service

La structure de cabine est conçue pour offrir à l'opérateur un excellent confort et une remarquable visibilité panoramique, tout en conservant un rayon de travail minimum. L'association de moteurs de nouvelle

génération respectueux de l'environnement et de systèmes hydrauliques sophistiqués se traduit par d'excellentes performances de fouille, une efficacité élevée et de faibles bruits de fonctionnement. L'utilisation de matériaux hautes performances associés à de nouvelles méthodes d'analyse des contraintes structurelles permet d'augmenter la durée de vie en service des composants et la durabilité de la pelle compacte. L'alliance de la durée de vie étendue des composants, de la facilité d'accès aux points d'entretien et de la productivité élevée permet de réduire les coûts d'utilisation de la pelle compacte pour tous les types de clients.

[Lien vers la fiche du produit](#)